

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Apzīm.	Gabarītshēma	Skaitis		Apraksts
			1.st.	2.st.	
1.	L1		14		Vēršanās veids: neverams, atgāžams/ verams Ailas izmērs: ~2730 x ~2950(h)mm ... pārbaudīt dabā!!! Konstrukcija: alumīnija profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - grīdas seguma pieslēgums ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
2.	L1*		5		Vēršanās veids: neverams, atgāžams/ verams Ailas izmērs: ~2730 x ~2950(h)mm ... pārbaudīt dabā!!! Konstrukcija: alumīnija profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - grīdas seguma pieslēgums ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
3.	L1-1		4		Vēršanās veids: neverams, atgāžams/ verams Ailas izmērs: ~2730 x ~2950(h)mm ... pārbaudīt dabā!!! Konstrukcija: alumīnija profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - grīdas seguma pieslēgums ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
4.	L2			7	Vēršanās veids: neverams, atgāžams/ verams Ailas izmērs: ~2730 x ~2200(h)mm ... pārbaudīt dabā!!! Konstrukcija: alumīnija profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - cinkots skārds Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
5.	L2*			5	Vēršanās veids: neverams, atgāžams/ verams Ailas izmērs: ~2730 x ~2200(h)mm ... pārbaudīt dabā!!! Konstrukcija: plastmasas profils (pastiprināts) Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - cinkots skārds Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balts Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
6.	L3		-	1	Vēršanās veids: neverams, atgāžams/ verams Ailas izmērs: ~1000 x ~2200(h)mm ... pārbaudīt dabā!!! Konstrukcija: plastmasas profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - cinkots skārds Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balts Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
7.	R-01		1		Ventilācijas restes atjaunot esošās vai izgatavot jaunas, metāla restes krāsotas pulvertehnoloģijā, krāsas tonis - NCS S 3000-N
8.	R-02		1		Ventilācijas restes atjaunot esošās vai izgatavot jaunas, metāla restes krāsotas pulvertehnoloģijā, krāsas tonis - NCS S 3000-N

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Apzīm.	Gabarītshēma	Skaitis	Apraksts
1.	AD1		L1	Durvju tips: ārējās, jaunas durvis esošajā ailā Ailas izmērs: 1100x2300(h)mm ... precizēt dabā!!! Apraksts: metāla konstrukcijas durvis - akmensvates pildījums, blīvētas, gruntētas un rūpnieciski krāsotas ar matētu krāsu, kas nodrošina noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjamas. Ugunsdrošība: - Krāsas tonis: krāsas tonis - NCS S 3500-N Aprikojums: viras, rokturis, slēdzene, durvju atsitēju elementi, pašaizvēršanās mehānisms, noblīvētas piedurļistes. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
2.	AD2		1	Durvju tips: ārējās, jaunas durvis esošajā ailā: divas vērtnes Ailas izmērs: 1800x2200(h)mm ... precizēt dabā!!! Apraksts: metāla konstrukcijas durvis - akmensvates pildījums, blīvētas, gruntētas un rūpnieciski krāsotas ar matētu krāsu, kas nodrošina noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjamas. Ugunsdrošība: - Krāsas tonis: krāsas tonis - NCS S 3500-N Aprikojums: viras, rokturis, slēdzene, durvju atsitēju elementi, pašaizvēršanās mehānisms, noblīvētas piedurļistes. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Objekts Fasāžu vienkāršotā atjaunošana
Dzērbenes iela 14, Rīga
kadastra numurs 0100 092 0440 001

Pasūtītājs Elektronikas un datorzinātņu institūts
Dzērbenes iela 14, Rīga

Pasūtījuma Nr. 16-37

Būvprojekta izstrādātājs



SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv

Lapas nosaukums	Projekta sadaļa	ARD
Logu, durvju specifikācijas	Stadija	vienk. atjaunošana
	Datums	06.04.2017

Mērogs 1:100 Lapas Nr. ARD-01_i1

Būvprojekta daļas vadītājs M.Lejnieks

Izstrādāja V.Orlova

Arhīva Nr. 16-37_001 Lapas caurejošais Nr.

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.
- * **Pirms logu, durvju izgatavošanas jāpārbauda ailas izmērs dabā!!!**
- * Logu, durvju detalizētus rasējumus izstrādā Izgatavotājs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Loga, durvju rāmis iestrādāts ailā, ar stiprinājuma elementiem stiprināts pie sienas konstrukcijas, spraugas aizpildīt ar izolējošu materiālu.
- * Tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā.